

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20141121FCB

1 puslapis iš 3

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

FIBROCEMENTINĖS PLOKŠTĖS (OLAR)

(kitas prekinis pavadinimas: KIMBECK EXTERNAL BOARD – *Kimbeck išorinės plokštės*)

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Išorės ir vidaus sienų ir lubų apdaila.

Plokštės galima eksploatuoti esant didelei aplinkos drėgmei, aukštai aplinkos temperatūrai ir šaltyje.

3. Gamintojas:

FOSHAN OLAR BOARD CO., LTD

Adresas: The Southern Side of He'he Avenue, Mingcheng, Gaoming, Foshan, Guangdong, P.R. China

4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3, A kategorija

6. Darnusis standartas:

- a. LST EN 12467:2012 „Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“

Kiti standartai:

- b. LST EN ISO 1182:2010 “Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Nedegamumo bandymas (ISO 1182:2010)”; Notifikuota įstaiga:: 1796
- c. LST EN ISO 1716:2010 “Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas (ISO 1716:2010)”; Notifikuota įstaiga:: 1796

Notifikuotoji įstaiga:- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras, notifikuotos įstaigos Nr. 1796.

Atliko pagal sistemą 3 tipo bandymus ir su tipu susijusius skaičiavimus ir išdavė degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010 Nr. 20-14.2014-24N (2014-10-20), bandymų ataskaitas Nr. 20-3.2014.1 (2014-10-20) ir Nr. 20-7.2014.2 (2014-10-08).

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Tipas NT pagal LST EN 12467:2012; matmenų nuokrypiai: I lygis; armuotos celiuliozės pluoštu, 9 mm vardinio storio, 1,45 g/cm³ vardinio tankio..

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Techninė specifikacija</i>
Ilgis	Ne daugiau 2440 mm; Ne mažiau 2439 mm	LST EN 12467:2012
Plotis	Ne daugiau 1220 mm; Ne mažiau 1219 mm	LST EN 12467:2012
Storis	Ne daugiau 9 mm; Ne mažiau 8,9 mm	LST EN 12467:2012

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20141121FCB

2 puslapis iš 3

	Skirtumas tarp kraštutinių verčių: 0,3 mm	
Kraštų tiesumas	Ne daugiau 0,08 %	LST EN 12467:2012
Kampų statmenumas mm/m	Ne daugiau 4,0 mm/m	LST EN 12467:2012
Tikrasis tankis	1,5 g/cm ³	LST EN 12467:2012
Stipris lenkiant	Vidutinis: 15,0 MPa Minimalus: 14,0 MPa	LST EN 12467:2012
Atsparumas karšto vandens poveikiui	A kategorija	LST EN 12467:2012
Atsparumas mirkymo/džiovinimo poveikiui	A kategorija	LST EN 12467:2012
Atsparumas šaldymo – atšildymo poveikiui	A kategorija	LST EN 12467:2012
Degumas	A1 klasė	LST EN 13501-1:2010 LST EN ISO 1182:2010 LST EN ISO 1716:2010
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Atitinka - nenustatytos	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje p. 4 nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Zhang Risheng, technikos inžinierius

[vardas ir pavardė]

Foshan, 2014 m. lapkričio mėn. 2014

[išdavimo data]

[parašas]

Eksploatacinių savybių deklaracija lietuvių kalba atitinka gamintojo parengtą ir jo atstovo pasirašytą deklaraciją anglų kalba

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20141121FCB

3 puslapis iš 3

Importuotojas / platintojas:



UAB "PALADIJA"

B. Sruogos g. 14-4, LT-50256, Kaunas,
Tel: 8-37-330230; 8-685-00786; Faksas: 8-37-330230
El. paštas: Paladija@inbox.lt www.plokstes.net

Pasirašyta platintojo vardu:

Aurimas Poška, direktorius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kaunas, 2015.12.16

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

Deklaracijos kopija išduota: UAB „Vejuva“, UAB "Kalnėnų projektai"

Užsakymo Nr. *PAL150163*

Sąskaitos – faktūros Nr. *PAL150163*

Data: 2015 12 16